

# Двигатель бензиновый "LIFAN" 168F2D-S

Бензиновый двигатель 168F2D-S мощностью 6,5 л. с. с электростартером предназначен для установки на снегоуборщики. Двигатель рассчитан для работы в зимних условиях, в летнее время не эксплуатируется.

Это четырехтактный одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Рабочий объем цилиндра составляет 196 кубических сантиметров, максимальная мощность достигает 6,5 лошадиных сил. Диаметр цилиндра и тип газораспределительного механизма позволяют обеспечить компактные размеры двигателя, он свободно устанавливается на многие модели малой сельскохозяйственной техники.

В качестве топлива эта модель использует широко распространенный автомобильный бензин марки АИ-92, потому проблем с горючим не возникнет. Коленчатый вал имеет горизонтальное расположение, это также способствует небольшим размерам, а кроме того существенно упрощает конструкцию и монтаж силового агрегата на шасси. Крутящий момент достигает 1,35 Н.м при 3600 оборотов в минуту, при этом сохраняется высокая стабильность работы и небольшой расход бензина. Емкость топливного бака равна 3,6 литрам, одной заправки достаточно для длительной непрерывной работы.

Двигатель Lifan 168F2D-S обладает массой в 17 килограммов, это легковесный и компактный агрегат, он способен обеспечить высокую продуктивность работы при минимальных затратах и потерях.



## Особенности:

- Стабильная работа на топливе невысокого качества
- Морозостойкие детали
- Ударопрочный кожух
- Экономичный расход топлива
- Электростартер
- Электронное зажигание
- Простота в использовании и обслуживании

## Характеристики:

- Мощность, л.с.: 6.5
- Расположение вала: Горизонтальное
- Тип двигателя: Бензин
- Диаметр цилиндра, мм: 68
- Ход поршня, мм: 54
- Рабочий объем, см<sup>3</sup>: 196
- Степень сжатия: 8.5:1
- Максимальная выходная мощность: 4.9 кВт при 3600 об. в мин.
- Крутящий момент: 11 Н.м/3000 об. в мин.
- Система зажигания: Бесконтактная
- Стартер: Ручной
- Расход топлива, г/кВт\*ч: 395
- Объем масла в двигателе, л: 0.6
- Катушка освещения: Отсутствует
- Размеры, мм: 395x360x360
- Размеры упаковки, мм: 415x380x380
- Емкость топливного бака, л: 3.6
- Наличие редуктора: Отсутствует
- Диаметр вала, мм: 20
- Вес(нетто), кг: 17

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69