



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
Нижегород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: inf@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.lifan.nt-rt.ru

Двигатель бензиновый с прямой передачей Lifan 1P64FV-C



Четырехтактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с воздушным охлаждением.

Технические характеристики

- Мощность: 5 л.с.
- Расположение вала: Вертикальное
- Диаметр вала: 25 мм
- Диаметр цилиндра: 64 мм
- Ход поршня: 42 мм
- Рабочий объем: 135 см³
- Степень сжатия: 8.0:1
- Максимальная выходная мощность: 3,7 кВт при 3600 об. в мин.
- Номинальная мощность: 2,3 кВт при 3600 об. в мин.
- Максимальный крутящий момент: 6,6 Н.м при 2500 об. в мин.
- Система зажигания: Бесконтактное полупроводниковое
- Запуск: Ручной
- Емкость топливного бака: 1.8 л
- Расход топлива: 395 г/кВт.ч
- Объем масла в двигателе: 0,6 л
- Размеры (мм): 485x405x415 мм
- Размер упаковки (мм): 485x405x415 мм
- Катушка освещения: Отсутствует
- Вес: 14 кг